



1防水デジタル温度計
サニタリーサーモ
TP-100MR ¥19,800
54×172×D40mm 約150g
●測定範囲:-50℃~+280℃
●交換用/標準センサ
TSP-100 ¥8,000



2SATO防水デジタル温度計
SK-1260 ¥34,700
(標準センサ SK-S100K付)
66×175×D25mm 約200g
●測定範囲:-100℃~+300℃
●タイマー・アラーム・レコード・時計機能付
●自動記憶120データ/手動記憶180データ
●交換用/標準センサ
SK-S100K ¥9,200



3SATO防水デジタル温度計
SK-270WP ¥19,800
70×171×D40mm
●測定範囲:-40℃~+250℃
●交換用/標準センサ
S270WP-01 ¥9,000



4SATO防水デジタル温度計
(単機能型)
SK-270WP-K ¥19,000
70×171×D40mm
●測定範囲:-40℃~+250℃
●交換用/標準センサ
S270WP-01 ¥9,000
※電源ONで、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。



5カスタム防水デジタル温度計
CT-3100WP ¥16,800
70×175×D40mm 約150g
●測定範囲:-40℃~+250℃
●交換用/標準センサ
TS-O2WP ¥8,200



**現場の声から生まれた
使い勝手の良い温度計**

様々な食材の芯温度計測や
フライ油・湯温の測定に最適です。

6クイックチェック芯温度計
SN820 ¥7,000
本体/43×90×D20mm
センサー部/φ3×112mm 50g
●材質:本体/ABS樹脂(抗菌樹脂)
センサー部/ステンレス
●測定範囲:-50~+350℃
(センサー部のみ)
●使用環境:0~+50℃
※食品衛生法・食品、添加物などの
規格基準に適合
※0~100℃まで5秒

防水 IPX5 HOLD オート OFF 早い



7タニタデジタル温度計
(防水タイプ)
TT-508N ¥3,000
16×215×D37mm
●測定範囲:-50~+250℃
●付属品:CR2032タイプ電池1個
●1目盛温度0.1度(表示周期:1秒毎)



8カスタムデジタル
サーモメーター
CT-410WP ¥3,300
●測定範囲:-50~+300℃
MAX、MIN値のメモリ/表示が可能



9温度計
OKA ¥4,400
●測定範囲:0~200℃
●直径:φ45mm
●全長:170mm
●材質:ステンレス製



10チノー防水型中心温度計
MF-500 ¥6,800
φ32×130mm
●測定範囲:-40~+260℃
●反応速度:2秒
●オートパワーオフ機能
●約2500時間(25℃において)
※電池交換出来ません。

IP〇〇とは? (IP=侵入への保護)

機器の防塵、防水保護性能を表した規格です。例えばIP68やIPX8と明記があれば

第一特性	砂やほこり等固形物に対する保護等級	侵入への保護	第一特性	第二特性	第二特性	水の浸入に対する保護等級		
保護等級	内容	IP 6 8	防塵・防水性能を有する	保護等級	内容	0級	保護なし	
0級	保護なし			1級	鉛直から落ちてくる水滴に有害な影響なし			
1級	5cm以内の固形物が入らない	IP X 8	防水性能のみ、防塵性無し	2級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴に有害でない	5級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴に有害でない	
2級	12.5mm以内の固形物が入らない			3級	あらゆる方向からの飛沫による有害な影響なし		4級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響なし
3級	2.5mm以上の固形物等が入らない			4級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響なし		5級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響なし
4級	1mm以上の固形物等が入らない			6級	一時的に一定水圧の条件に水没しても浸水する事が無い		7級	継続的に水没しても浸水がない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が入らない			8級				
6級	粉塵が入らない(耐塵型)							

※) X=0級
Xはその特性を
目的としない機器

注意) 防水性能が高くても、水没等は絶対止めてください。



11SATO防水放射温度計
SK-8950 ¥13,000
42×80×H160mm
●測定範囲:-60~+550℃
●バックライト付
●放射率設定可変



12SATO赤外線放射温度計
SK-8700II ¥10,400
65×41.5×H160mm
●-20℃~+315℃測定
精度:-20~100℃:±2℃
101~315℃:±2%rdg
●バックライト付 ●ホールド機能付
●放射率 0.95固定



13カスタム赤外線放射温度計
CT-2000DS ¥8,300
145×75×D39mm
●測定範囲:-50℃~+580℃
●レーザーマーカ機能付
●バックライト機能付
●ビニールカバー付
●放射率設定可変



14オプテックス
ポケット型非接触温度計
PT-2LD ¥19,800
140×56×D37mm 約180g
●ワイドレンジ(-40℃~+510℃)
●レーザー照準
●高速応答0.8秒
●見やすい大型表示とバックライト

別運